



PRODUKTINFORMATIONSBLETT

Holzhandlauf aus Massivholz · gilt für alle Holzarten, Profile und Oberflächen

Produktidentifikation

Produkt	Holzhandlauf aus Massivholz, nach Bestellung auf Wunschlänge gefertigt
Holzarten	Eiche, Buche, Ahorn, Esche
Profile und Maße	Rund Ø 42 / 45 / 50 mm · Oval 55 × 30 / 60 × 40 mm · Rechteckig 50 × 30 / 80 × 30 mm · Quadratisch 42 × 42 mm · Omega kompakt 55 × 50 mm · Omega klassisch 80 × 45 mm
Länge	20 bis 800 cm, auf Maß gefertigt; ab einer bestimmten Länge mehrteilig mit vorgebohrter Steckverbindung (Dübelverbindung)
Oberfläche	roh (geschliffen, unbehandelt), geölt oder klar lackiert
Enden	unbearbeitet, Rundung, Gewinde M12 oder Endbogen (je nach Bestellung)
Zubehör	Handlaufhalter EasyFit (Gewinde), Typ B (runde Anschraubplatte), Typ C (gerade Anschraubplatte), jeweils Edelstahl; Endbogen Ø 42 mm für runde Handläufe
Nicht im Lieferumfang	Schrauben, Wanddübel, Holzleim; bei mehrteiligen Handläufen Holzdübel passend zu den Bohrungen
Ihr Artikel	Holzart, Profil, Maß, Länge, Oberfläche und Auftragsnummer Ihres Handlaufs stehen in den beiliegenden Herstellerinformationen .

Technische Hinweise

- Massivholz ist ein Naturprodukt: Abweichungen in Farbe, Maserung und Struktur sowie kleine Äste sind materialtypisch.
- Holz arbeitet mit der Luftfeuchte; geringfügiges Quellen und Schwinden ist normal. Einsatz nur in trockenen Innenräumen (übliches Wohnraumklima).
- Handelsübliche Maßtoleranzen bei Länge und Querschnitt sind möglich.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Halte- und Führungshilfe an Treppen und Wänden im Innenbereich von Wohngebäuden. Kein Geländer, keine Absturzsicherung. Nicht für den Außenbereich oder Feuchträume. Nicht zum Aufhängen von Lasten, Klettern oder Turnen. Für öffentliche, gewerbliche oder stark frequentierte Gebäude (z. B. Schulen, Arbeitsstätten, Versammlungsstätten) gelten weitergehende Anforderungen; dort nur nach Prüfung durch einen Fachplaner einsetzen. Eine Eignung für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 wird nicht zugesichert.

Montage

- Nur nach der Montageanleitung; Halteranzahl und Halterabstände nach deren Empfehlung. Eine geringere Halteranzahl liegt in der Verantwortung des Bestellers.
- Schrauben und Wanddübel passend zum Untergrund nach Angaben des Dübelherstellers wählen.
- Tragfähigkeit der Wand und Leitungen vorher prüfen; im Zweifel eine Fachkraft beauftragen.
- Handlaufhöhe und Wandabstand nach den für das Gebäude geltenden Vorschriften (Anhaltswerte: DIN 18065).

Pflege

- Nebelfeucht reinigen, trocken nachwischen; keine Scheuer- oder Lösungsmittel.
- Roh: Behandlung mit einem für Handläufe geeigneten Öl oder Lack vor der Nutzung empfohlen (Schutz vor Schmutz, Handschweiß und Feuchtigkeit). Geölt: bei Bedarf dünn mit verträglichem Öl nachbehandeln.
- Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden: nach Angaben des Ölherstellers behandeln.

Warnhinweise

- Nicht benutzen bei Rissen, Splittern oder lockerer Befestigung.
- Befestigung regelmäßig prüfen – vor der ersten Nutzung und danach in kurzen Abständen; sofort nach starker Belastung oder Anstoß.
- Holz ist brennbar: von offenem Feuer und starker Hitze fernhalten.
- Verpackungsfolien und Kleinteile von Kindern fernhalten (Erstickengefahr).
- Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsinformationen.

Entsorgung

Handlauf als Altholz über Wertstoffhof oder Altholzsammlung, Edelstahlhalter zum Metallschrott, Verpackung getrennt nach Material. Geölte oder lackierte Teile nicht im Ofen verbrennen.